

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**Kennnummer 12620-2026-01**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauprodukte-Verordnung)

für die durch Aufbereitung natürlicher Materialien gewonnene Produktgruppe mit den Produkten  
„grobe Gesteinskörnungen 16/32, 8/16, 4/8“ und „feine Gesteinskörnung, 0/4“

1. Kenncodes der Produkttypen:

|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05-12620-2026-1 | 08-12620-2026-1 | 09-12620-2026-1 | 10-12620-2026-1 |
|                 |                 |                 |                 |

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer „05“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2026-1

Sortennummer „08“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2026-1

Sortennummer „09“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2026-1

Sortennummer „10“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2026-1

3. Gesteinskörnung für die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebäuden, Straßen und anderen Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002+A1:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Firma

Dachser J. GmbH & Co. KG Fertigbeton-Kieswerke, Gablonzer Straße 125a, 87656 Germaringen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Fabian Immler

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 2+

7. Die notifizierte Stelle (BAYBÜV 1497) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**  
**1497-CPR-036/2.1-2016**

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2026-1 aufgeführt.

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Fabian Immler  
Betriebsleiter

**DACHSER**

Dachser J. GmbH & Co. KG  
Fertigbeton - Kieswerke

Gablonzer Str. 125 a Tel.: 08341 / 8 71 13 - 0  
87656 Germaringen Fax: 8 71 13 - 12

Germaringen, 01.08.2026

  
(Unterschrift)

## SORTENVERZEICHNIS 12620-2022-01

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der  
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2002+A1:2008

| Wesentliche Merkmale                                                                                                          | Leistung           | Leistung             | Leistung             | Leistung             | Leistung | Leistung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| Sortennummer                                                                                                                  | 05                 | 08                   | 09                   | 10                   |          |          |
| Korngruppe                                                                                                                    | 0/4                | 4/8                  | 8/16                 | 16/32                |          |          |
| Korngrößenverteilung<br>Allgemeine Anforderung                                                                                | G <sub>F</sub> 85  | G <sub>C</sub> 85/20 | G <sub>C</sub> 85/20 | G <sub>C</sub> 85/20 |          |          |
| Korngrößenverteilung<br>Zwischensiebe                                                                                         | G <sub>TC</sub> 10 | G <sub>NR</sub>      | G <sub>NR</sub>      | G <sub>NR</sub>      |          |          |
| Kornform <sup>1)</sup>                                                                                                        | NPD                | S <sub>I20</sub>     | S <sub>I20</sub>     | S <sub>I20</sub>     |          |          |
| Rohdichte (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                | 2,75±0,05          | 2,75±0,05            | 2,75±0,05            | 2,75±0,05            |          |          |
| Wasseraufnahme (M.-%)                                                                                                         | <1,5               | <1,5                 | <1,5                 | <1,5                 |          |          |
| Muschelschalengehalt <sup>1)</sup>                                                                                            | NPD                | SC <sub>10</sub>     | SC <sub>10</sub>     | SC <sub>10</sub>     |          |          |
| Gehalt an Feinanteilen                                                                                                        | f <sub>3</sub>     | f <sub>1,5</sub>     | f <sub>1,5</sub>     | f <sub>1,5</sub>     |          |          |
| Qualität der Feinanteile <sup>2)</sup>                                                                                        | MB <sub>NR</sub>   | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Widerstand gegen Zertrümmerung <sup>1)</sup>                                                                                  | NPD                | SZ <sub>NR</sub>     | SZ <sub>NR</sub>     | SZ <sub>NR</sub>     |          |          |
| Widerstand gegen Verschleiß <sup>1)</sup>                                                                                     | NPD                | MDE <sub>NR</sub>    | MDE <sub>NR</sub>    | MDE <sub>NR</sub>    |          |          |
| Widerstand gegen Polieren für Deckschichten <sup>1)</sup>                                                                     | NPD                | PSV <sub>NR</sub>    | PSV <sub>NR</sub>    | PSV <sub>NR</sub>    |          |          |
| Widerstand gegen Oberflächenabrieb <sup>1)</sup>                                                                              | NPD                | AAV <sub>NR</sub>    | AAV <sub>NR</sub>    | AAV <sub>NR</sub>    |          |          |
| Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen <sup>1)</sup>                                                                       | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Klassifizierung der Bestandteile von groben<br>rezyklierten Gesteinskörnungen                                                 | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Chloride (M.-%)                                                                                                               | ≤ 0,01             | ≤ 0,02               | ≤ 0,02               | ≤ 0,02               |          |          |
| Säurelösliche Sulfate                                                                                                         | AS <sub>0,2</sub>  | AS <sub>0,2</sub>    | AS <sub>0,2</sub>    | AS <sub>0,2</sub>    |          |          |
| Gesamtschwefelgehalt (M.-%)                                                                                                   | ≤ 1                | ≤ 1                  | ≤ 1                  | ≤ 1                  |          |          |
| Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten<br>Gesteinskörnungen                                                         | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Bestandteile, die das Erstarrungs- und<br>Erhärtungsverhalten von Beton verändern <sup>2)</sup>                               | bestanden          | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement<br>(bei rezyklierten Gesteinskörnungen)                                         | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen<br>und von Gesteinskörnungsgemischen für<br>Deckschichten aus Beton <sup>2)</sup> | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Raumbeständigkeit – Schwinden infolge<br>Austrocknen                                                                          | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von<br>Hochfeststückerzeugnissen beeinflussen                                         | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Freisetzung von Radioaktivität                                                                                                | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Freisetzung von Schwermetallen                                                                                                | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Freisetzung von PAK                                                                                                           | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen                                                                                   | NPD                | NPD                  | NPD                  | NPD                  |          |          |
| Frostwiderstand <sup>1)</sup>                                                                                                 | NPD                | F <sub>2</sub>       | F <sub>2</sub>       | F <sub>2</sub>       |          |          |
| Frost-Tausalz-widerstand <sup>1)</sup>                                                                                        | NPD                | MS <sub>18</sub>     | MS <sub>18</sub>     | MS <sub>18</sub>     |          |          |
| Alkali-Silica-Reaktivität <sup>3)</sup>                                                                                       | E I                | E I                  | E I                  | E I                  |          |          |

<sup>1)</sup> nur für grobe Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

<sup>2)</sup> nur für feine Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

<sup>3)</sup> Alkali-Richtlinie – AlkR „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe 2013-10“

