

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kennnummer 13043-2026-1

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauproduktenverordnung)

für die durch Aufbereitung natürlicher Materialien gewonnene Produktgruppe mit den Produkten „grobe Gesteinskörnungen 8/11, 5/8, 2/5“

1. Kenncodes der Produkttypen:

15-13043-2026-1	16-13043-2026-1	17-13043-2026-1	

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer „15“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2026-1

Sortennummer „16“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2026-1

Sortennummer „17“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2026-1

3. Gesteinskörnung für die Verwendung in Asphalt und für Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach EN 13043:2002

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Firma

Dachser J. GmbH & Co. KG Fertigbeton-Kieswerke Gablonzer Straße 125a, 87656 Germaringen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Fabian Immler

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+

7. Die notifizierte Stelle (BAYBÜV 1497) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
1497-CPR-036/2.3-2016

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13043-2026-1 aufgeführt.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Fabian Immler
Betriebsleiter

Germaringen, den 01.08.2026

DACHSER

Dachser J. GmbH & Co. KG

Fertigbeton - Kieswerke

Gablonzer Str. 125 a Tel.: 08341 / 8 71 13 - 0
87656 Germaringen Fax: 8 71 13 - 12

(Unterschrift)

SORTENVERZEICHNIS 13043-2026-1

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 13043:2002

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung			
Sortennummer	15	16	17			
Korngruppe	2/5	5/8	8/11			
Korngrößenverteilung Allgemeine Anforderung	G _C 90/10	G _C 90/15	G _C 90/15			
Korngrößenverteilung Zwischensiebe	G _{NR}	G _{NR}	G _{NR}			
Kornform ¹⁾	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀			
Rohdichte (Mg/m³)	2,75±0,05	2,75±0,05	2,75±0,05			
Gehalt an Feinanteilen	f ₂ (10,5)	f ₂ (10,5)	f ₂			
Qualität der Feinanteile ²⁾	NPD	NPD	NPD			
Anteil gebrochener Körner ¹⁾	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}			
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln ¹⁾	90	90	90			
Grad der Umhüllung in % nach 6 h:						
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	SZ ₂₂	SZ ₂₂	SZ ₂₂			
Widerstand gegen Polieren für Deckschichten ¹⁾	PSV _{angegeben} (48)	PSV _{angegeben} (48)	PSV _{angegeben} (48)			
Widerstand gegen Oberflächenabrieb ¹⁾	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}			
Widerstand gegen Verschleiß ¹⁾	M _{DENR}	M _{DENR}	M _{DENR}			
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ¹⁾	V _{SZ} : <3,0 I: <3,0	V _{SZ} : <3,0 I: <3,0	V _{SZ} : <3,0 I: <3,0			
Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstüchschlacke	NPD	NPD	NPD			
Eisen-Zerfall von Hochofenstüchschlacke	NPD	NPD	NPD			
Raumbeständigkeit von Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacke	NPD	NPD	NPD			
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD			
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD			
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD			
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD			
Frostwiderstand ¹⁾	F ₁	F ₁	F ₁			
Frost-Tausalzwiderstand ¹⁾³⁾	≤ 8%	≤ 8%	≤ 8%			
„Sonnenbrand“ von Basalt ¹⁾	SB _{SZ}	SB _{SZ}	SB _{SZ}			
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen ¹⁾	NPD	NPD	NPD			
Hohlraumgehalt von trocken verdichtetem Füller (Rigden) ⁴⁾	NPD	NPD	NPD			
Erweichungspunkt „Delta-Ring und Kugel“ von Füller für Asphalte ⁴⁾	NPD	NPD	NPD			
„Bitumenzahl“ von Fremdfüller ⁴⁾	NPD	NPD	NPD			
Wasserlöslichkeit ⁴⁾	NPD	NPD	NPD			
Wasserempfindlichkeit ⁴⁾	NPD	NPD	NPD			
Schädliche Feinanteile ⁴⁾	NPD	NPD	NPD			
Glühverlust ⁴⁾	NPD	NPD	NPD			
Gefährliche Stoffe	NPD	NPD	NPD			

¹⁾ nur für grobe Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

²⁾ nur für feine Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

³⁾ Bestimmung der prozentualen Absplitterung nach EN 1367-1:1999, Anhang B gem. Fußnote a in Tab. 19

⁴⁾ nur für Füller (grundsätzlich) für Asphalt und feine Gesteinskörnungen bzw. Gesteinskörnungsgemische für Asphalt, bei denen der Feinanteil > 10 % beträgt

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung			
Sortennummer	15	16	17			
Korngruppe	2/5	5/8	8/11			
Petrographische Beschreibung	Kies	Kies	Kies			
grobe organische Verunreinigungen	$m_{LPC} 0,1$	$m_{LPC} 0,1$	$m_{LPC} 0,1$			
Schüttelabrieb ⁵⁾ in M.-%	NPD	NPD	NPD			

⁵⁾ nach dem Verfahren der TU München